Vyhlásenie o parametroch č.

ABW s.r.o. 01/2013

Výrobok: **Debniace tvárnice z obyčajného betónu**

1. **KLIK BLOK**

   Rozmery a tvary debniacich tvárnic sú uvedené v katalógoch

2. **EN 15435 : 2008**

3. Používa sa na stavbu stien, priečok, na murovanie vonkajších a vnútorných nosných a nenosných stien, ak sú v súlade s technickými normami pre vyhotovenie stien a v súlade s projektovou dokumentáciou.

4. Výrobca:
   Austria Beton Werk s.r.o. , Areál PD , 900 50 Kráľová pri Senci

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov : **SYSTÉM 4**

6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre		Technická špecifikácia
Rozmery, dovolené odchýlky: Podľa typových dokumentov	šírka, dĺžka ±5mm výška +3mm, -5mm		EN 15435
Hrúbka bočnej steny **Hrúbka rebra**	min. 29 mm min. 29 mm		EN 15435
Pevnosť v ťahu pri ohybe bočnice	min. 3,5 N/mm^2		
Rovinnosť ložných plôch	<3		
Nasiakavosť vodou vzlínaním	6 g/m^2.s		
Priepustnosť vodnej pary	5/15		
Mrazuvzdornosť	Max. 4%		
Objemová hmotnosť	1950 ± 10% kg/m^3		
Reakcia na oheň	Trieda A1	Nehorľavé	EN 13501-1:2010

7. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 6. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal v mene výrobcu:
Josef Lasak ,
konateľ spoločnosti ABW s.r.o,
Kráľová pri Senci, 10.2.2013