

Vyhlásenie o parametroch č.

ABW s.r.o. 01/2014

Výrobok: **Debníacie tvárnice z obyčajného betónu**

1. **PLOT KREATIV**

Rozmery a tvary sú uvedené v katalógoch

2. **EN 15435 : 2008**

3. Používa sa na vytvorenie okrasných plotov, plotových pilierov, nízkych oporných múrikov, okrasných múrov, ak sú v súlade s technickými normami pre vyhotovenie stien a v súlade s projektovou dokumentáciou.

4. Výrobca:

Austria Beton Werk s.r.o. , Areál PD , 900 50 Kráľová pri Senci

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov : **SYSTEM 4**

6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre	Technická špecifikácia
Rozmery, dovoľené odchýlky: Podľa typových dokumentov	šírka, dĺžka $\pm 5\text{mm}$ výška $+3\text{mm}$, -5mm	EN 15435
Hrúbka bočnej steny Hrúbka rebra	min. 29 mm min. 29 mm	EN 15435
Pevnosť v ťahu pri ohybe bočnice	min. $3,5 \text{ N/mm}^2$	
Rovinnosť ložných plôch	<3	
Nasiakavosť vodou vzlínaním	$6 \text{ g/m}^2 \cdot \text{s}$	
Priepustnosť vodnej pary	5/15	
Mrazuvzdornosť	Max. 4%	
Objemová hmotnosť	$1950 \pm 10\% \text{ kg/m}^3$	
Reakcia na oheň	Trieda A1 Nehorľavé	EN 13501-1:2010

7. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 6. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal v mene výrobcu:
Josef Lasak,
konateľ spoločnosti ABW s.r.o.,
Kráľová pri Senci, 10.2.2014

