

## Vyhlásenie o parametroch č. ABW s.r.o. 01/2019

Výrobok: **Debniace tvárnice z obyčajného betónu**

### 1. **PLOT LINEAL**

Rozmery a tvary plotových tvaroviek sú uvedené v katalógoch

#### 2. **EN 15435 : 2008**

3. Používa sa na vytvorenie okrasných plotov, plotových pilierov, nízkych oporných múrikov, okrasných múrov, ak sú v súlade s technickými normami pre vyhotovenie stien a v súlade s projektovou dokumentáciou.

4. Výrobca:

**Austria Beton Werk s.r.o. , Areál PD , 900 50 Kráľová pri Senci**

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov : **SYSTÉM 4**

6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre		Technická špecifikácia
<b>Rozmery, dovolené odchýlky:</b> Podľa typových dokumentov	šírka, dĺžka $\pm 5\text{mm}$ výška $+3\text{mm}$ , $-5\text{mm}$		EN 15435
<b>Hrúbka bočnej steny</b> <b>Hrúbka rebra</b>	min. 40 mm min. 40 mm		EN 15435
<b>Pevnosť v ťahu pri ohybe bočnice</b>	min. 3,5 N/mm <sup>2</sup>		
<b>Rovinnosť ložných plôch</b>	<3		
<b>Nasiakavosť vodou vztlínaním</b>	6 g/m <sup>2</sup> .s		
<b>Priepustnosť vodnej pary</b>	5/15		
<b>Mrazuvzdornosť</b>	Max. 4%		
<b>Objemová hmotnosť</b>	1950 $\pm$ 10% kg/m <sup>3</sup>		
<b>Reakcia na oheň</b>	Trieda A1	Nehorľavé	EN 13501-1:2010

7. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 6.  
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal v mene výrobcu:  
Josef Lasak,  
konateľ spoločnosti ABW s.r.o.,  
Kráľová pri Senci, 10.2.2019

